



# SAINT 580 2500LM 4K ACTIVE AHEAD MP 120° AV 19W IP20 K RAL9003

Tuotekoodi: **STK058025244100**



## TUOTETIEDOT

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| <b>Valovirta</b>                | 2500 lm                |
| <b>Väriämpötila</b>             | 4000K                  |
| <b>Ottoteho</b>                 | 19W                    |
| <b>lm/W</b>                     | 132 lm/W               |
| <b>MAcAdam</b>                  | 3                      |
| <b>Värintoistoindeksi</b>       | >80                    |
| <b>Optiikka</b>                 | mikroprisma (MP)       |
| <b>Häikäisysojan materiaali</b> | PMMA                   |
| <b>Valonlähde</b>               | LED                    |
| <b>AV/YV</b>                    | 100 / 0 %              |
| <b>Ta=C°</b>                    | 45 C°                  |
| <b>Elinikä LxBy</b>             | 100.000h L80B50        |
| <b>Jännite</b>                  | 220/240V               |
| <b>Ketjutettavuus</b>           | 3 x 2,5mm <sup>2</sup> |
| <b>Liitäntälaitte</b>           | Active Ahead           |
| <b>Liitäntälaitteiden määrä</b> | 1                      |
| <b>Johdonsuoja C10/C16</b>      | 37/60                  |
| <b>Johdonsuoja B10/B16</b>      | 22/36                  |
| <b>IP-luokka</b>                | 20                     |
| <b>Rungon materiaali</b>        | Maalattu sä-si teräs   |
| <b>Pituus</b>                   | 582 mm                 |
| <b>Leveys</b>                   | 582 mm                 |
| <b>Korkeus</b>                  | 92 mm                  |
| <b>Kiinnitysväli 90°</b>        | 75x75 mm, 70x300 mm    |
| <b>Paino</b>                    | 7 Kg                   |